

☒

Classi di tolleranza

mK

☐

Deviations grade

CK

Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1

Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1

Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2

Shape and position tolerances according to ISO 2768/2

Simboli di rugosità secondo ISO 1302

Symbols for roughness according to ISO 1302

Identificazione File

12165Rev.0.CATDrawing

file identification

NOTA :
1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON SPECIFICATI : 0.5x45° , R 0.25 mm .
2)RUGOSITA' Ra < 1.6 micron .

0	PRIMA EMISSIONE	ROMANI	CUNEO	ENEA	11/06/2008	
Rev.	Descrizione kind of revision	Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date

Progetto/project	Cliente/client	Materiale/Material	Quantità/Quantity	Massa/Mass [kg]	
MULTIPINCH	ENEA	AISI 304 L	1	0.93	
Commessa job no. 2014	Emittente issued by DIS	Form. size A4	Scala scale 1:5	Derivato da derived from	Rev. rev.0

 GRUPPO MALACALZA	Titolo title MULTIPINCH SOSTEGNO INFERIORE PF4.1 + PF4.2 + CATODO SOSTEGNO CATODO
Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.	Identificativo/document no. 684RM12165

	Rev./rev.	Foglio sheet	Segue fg. foll. sheet	Di of
	0	1	/	1