NOTA BENE : EFFETTUARE LE SALDATURE DI SIGILLO A V

POS.	N. PEZZI o QUANT. RUBRICA o ESEC.	OGGETTO o DENOMINAZIONE	DIMENSIONI - DISEGNO MODELLO - STAMPO	QUANT.	UM. MIS.	QUANT. DA SOL.	TIPO E DIM.	SIMBOLO NUMERICO	MATERIALE	QUANT. DA SOL.	PESO PEZZO kg	PESO FINITO kg
1	1	FLANGIA INF		10					AISI 304 L			
2	1	FLANGIA SUP		1					AISI 304 L			
3	1	BORDO ESTERNO		2					AISI 304 L			
4	1	BORDO INTERNO		3					AISI 304 L			
5	2	FACCIA LATERALE USCITE		4					AISI 304 L			
6	1	FACCIA INFERIORE USCITE		5					AISI 304 L			
7	1	FACCIA SUPERIORE USCITE		6					AISI 304 L			
8	1	TAPPO ENTRATA RESINA		7					AISI 304 L			
9	1	TUBO ENTRATA RESINA		8					AISI 304 L			
10	1	FLANGIA USCITA		9					AISI 304 L			

Rev.	Rev./rev.	Descrizione kind of revision	Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date
B		AGGIUNTA VISTA SOLUZIONE FINALE	REPETTO R.	PERRELLA	PERRELLA		LAURENTI	19/01/06
0		PRIMA EMISSIONE	REPETTO R.	PERRELLA	PERRELLA		LAURENTI	30/11/05

Progetto/project: MULTIPINCH
Cliente/client:
Commessa job no.: 2004
Emittente issued by: ASG/QSV
Tipo doc. doc. type:
Scala scale: /
Form. size: A1
Derivato da derived from:
Titolo title: STRUTTURA MECCANICAPF 4.2
Ansaldo Superconduttori

Informazioni strettamente riservate, di proprietà Ansaldo Superconduttori S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite.
Confidential information, property of Ansaldo Superconduttori S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.

Codice struttura product breakdown structure
Identificativo/document no.: 11188 RM 680
Rev./rev.: 0 A B
Foglio sheet: 1
Segue fg. foll. sheet: /
Di of: 1

Identificazione file file identification

Tolleranze di forma e di posizione secondo ISO 1101 shape and position tolerances according to ISO 1302
Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1 tolerance for dimensions without deviation according to ISO 2768/2
Classi di tolleranza mK ☒ mH ☐ deviation grade

Vista dall'alto Scala: 1:4
Vista frontale Scala: 1:4
Dettaglio T Scala: 1:1
Vista frontale Scala: 1:4
Dettaglio Q Scala: 1:1
Sez B-B Scala 1:8
POS 4
N.B FORNIRE 2 PEZZI UNO SPECULARE ALL'ALTRO
POS 3
Vista dall'alto Scala: 1:4
Dett S Scala 1:1
ADATTARE AL Ø EST DELLA POS 2
Vista frontale Scala: 1:4
POS 5
Vista dall'alto Scala 1:4
Dett R Scala 1:1
ADATTARE AL Ø EST DELLA POS 2
Vista frontale Scala: 1:4
POS 6
Vista in sezione AE-AE Scala: 1:1
POS 8
Vista in sezione AF-AF Scala: 1:1
POS 9
Dettaglio Z Scala: 2:1
Dettaglio Y Scala: 2:1
Scala: 1:1
Sez E-E Scala 1:1
POS 7
N° 6 FORI M6 EQUID
Scala: 1:1

Det J Scala 1:1
Dettaglio K Scala: 1:1
Dettaglio AA Scala: 1:2
Dettaglio P Scala: 1:2
Dettaglio AB Scala: 1:2
N.B LA TASCA 58.8 X 31 E' PRESENTE SOLO DA UNA PARTE
Sez H-H
POS 1
Scala 1:8
Sez C-C
POS 2
Scala 1:8
Sez AC-AC Scala: 1:8
Scala: 1:8
Dettaglio W Scala: 2:1
Dettaglio AD Scala: 1:1
Dettaglio U Scala: 1:2
Vista in sezione V-V Scala: 1:4
Scala: 1:16
Dettaglio AG Scala: 1:4
Vista frontale Scala: 1:4
Dettaglio X Scala: 1:1
Vista in sezione A-A Scala: 1:4
Scala: 1:8
POS 10
Dettaglio AD Scala: 1:1

Soluzione finale con il tubicino entrata resina (pos 9) tagliato. Saldato tappo (pos 8) sopra al foro rimasto

EFFETTUARE GLI SMUSSI COME PER LA POS 1